

Certificat



N°4.326.61

Serrures de bâtiment

Délivré pour la famille de Serrures en applique / Rim locks :

Marque commerciale: FICHET

Famille: ALICEA XP

Classe: 3*

Résistance à l'effraction

*Droit d'usage de la marque A2P, attribué conformément au référentiel « H61 » (11/2015) jusqu'au: **15-11-2022***

Fabricant: ASSA ABLOY COTE PICARDE SAS

Rue Alexandre Fichet- 80460 OUST MAREST - ☎ : 03 22 61 27 00

Lieu de fabrication : 80460 - OUST MAREST

Nombre de modèle(s): 2

Date de prise d'effet, le 12-07-17


Amaury LEQUETTE,
Directeur CNPP Cert.



Ce certificat est complété par une annexe composée de 1 page (s)

Il annule et remplace tout certificat antérieur. Sa validité peut être vérifiée sur www.cnpp.com /



CNPP Cert. organisme certificateur

reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance

Route de la Chapelle Réanville - CD 64 - CS 22265 - F 27950 SAINT-MARCEL

Tél. : +33 (0)2 32 53 63 63 - Fax : +33 (0)2 32 53 64 46 - E.mail : certification@cnpp.com

www.cnpp.com

Status Approved 2017-07-27



SERRURES DE BATIMENT

Annexe au certificat n° 4.326.61 délivré pour la famille de serrures de marque FICHET commercialisée sous la référence ALICEA XP – Classe 3*

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Caractéristiques	Particularités	Référence commerciale du (des) cylindre(s)
ALICEA XP	4.326.61 - 01 / 2016	Serrure en applique à 3 ou 5 points latéraux	Ce modèle peut-être livré avec une gâche en applique réglable ou un gâche en applique à recouvrement réglable ou une gâche à répétition Les pènes latéraux peuvent être à crochets ou ronds. Ce modèle peut-être complété par : - un jeu de points haut et bas sous la référence H&B ALICEA - un système entrebâilleur intégré à la manoeuvre semi automatique ou manuel. - un cylindre de contrôle assurant une surcondamnation quand les pènes sont sortis	FICHET787 Z FICHETF3D
ALICEA XP M	4.326.61 - 02 / 2016	Serrure à intégrer dans un bloc-porte à 3,5 ou 7 points latéraux. Pènes à crochet.	Ce modèle peut-être complété par : - un système entrebâilleur intégré à manoeuvre semi automatique ou manuel - un cylindre de contrôle assurant une surcondamnation quand les pènes sont sortis	FICHET787 Z FICHETF3D