COURCELLES




PERFORMANCES

Affaiblissement acoustique	Rw(C ;Ctr) = 29 dB (-1 ;-3) dB
Isolation thermique	• Extérieur : 1,1 W/(m². °C) • Intérieur : 0,9 W/(m². °C)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VANTAIL

- À recouvrement, 4 faces 61,5mm d'épaisseur, poids 30kg (vantail plein H. 2000 x L. 800)
- 2 faces acier d'épaisseur 75/100ème mm, peinture RAL (28 coloris)
- Âme isolante
- Joint d'étanchéité périphérique encastré
- 3 paumelles réglables dans 3 dimensions
- Équipement LOGIO Fixe/Mobile Argent ou Doré clair



2ème monte



Arrêt de doublage



Tubulaire

En option

- Finitions extérieures avec rainures
- 3 pions antidégondage en acier
- Rejet d'eau en profil aluminium et barre de seuil pour environnement extérieur
- Microviseur, finition dorée ou chromée (en fonction de l'équipement)

SERRURE

- Serrure de sûreté à 1 point et 1 demi tour, Vachette D455
- Cylindre Européen FIRST avec 3 clés ou ORIO standard avec 4 clés

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Sens d'ouverture disponibles : se référer à la fiche technique du modèle
- Dimensions sur-mesure pour pose en rénovation avec bâti réhabilitation 2nde monte et système réglage par pré-batis :
  - Hauteur **M :** de 1922 à 2322mm (soit un passage libre H de 1900 à 2300mm)
  - Largeur **B :** de 646 à 1046mm (soit un passage libre L de 600 à 1000mm)
- Dimensions sur-mesure pour pose bâti tubulaire :
  - Hauteur **M :** de 1953 à 2357mm (soit un passage libre H de 1900 à 2300mm)
  - Largeur **B :** de 714 à 1114mm (soit un passage libre L de 600 à 1000mm)
- Dimensions sur-mesure pour reprise de doublage de 100mm à 170mm
  - Hauteur **M :** de 1900 à 2300mm (soit un passage libre H de 1900 à 2300mm)
  - Largeur **B :** de 600 à 1000mm (soit un passage libre L de 600 à 1000mm)
- Seuil pour environnement extérieur ou « à la suisse » pour intérieur, en profil aluminium (conforme à la loi PMR)

POINT FORT FICHET

WWW.FICHET-POINTFORT.COM

0 810 820 020 Service 0,06 € / min + prix appel

VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET

MARQUE PRÉFÉRÉE des Français*

*Étude réalisée du 28 au 29 septembre 2022 par OpinionWay auprès d'un échantillon représentatif de 1008 personnes de la population française de 18 ans et plus, dans la catégorie Fabricant de portes blindées et de serrures de haute sécurité.

Les décors de nos produits peuvent être différents des illustrations. Les techniques d'impression ne permettent pas toujours de restituer les couleurs réelles. Ce document non contractuel est la propriété d'ASSA ABLOY France. Il ne peut être reproduit ou modifié sans son accord. Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ASSA ABLOY FRANCE - RCS Troyes 412 140 907 - SAS au capital de 227 764 065€. Crédits photos : AdobeStock - GRAPHIK LAB 02/2024.

PORTE DE MAISON

DAUPHINE

PORTE DE SERVICE

COURCELLES



POINT FORT FICHET

DAUPHINE



Modèle Emilie

PERFORMANCES

Affaiblissement acoustique	Rw(C ;Ctr) = 30 dB (0 ;-1) dB
Isolation thermique	• Pleine : 1,1 W/(m². °C) • Vitrée : 1,2 W/(m². °C)
Isolation AEV (Air, Eau, Vent)	A*3 E*4B V*C4


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VANTAIL


- À recouvrement, 4 faces 61,5mm d'épaisseur, poids 30kg (vantail plein H. 2000 x L. 800)
- 2 faces acier d'épaisseur 75/100ème, peinture RAL (28 coloris)
- Âme isolante
- Joint d'étanchéité périphérique encastré
- 3 paumelles réglables dans 3 dimensions
- Rejet d'eau en profil aluminium
- Équipement LOGIO Fixe/Mobile Argent ou Doré clair

En option

- Vitrage clair ou dépoli 4 / 16 / 44,2 (sauf oculus rond 4 / 12 / 44,2)
- Finitions extérieures avec moulures ou rainures
- 3 pions antidégondage en acier
- Microviseur



2ème monte



Arrêt de doublage



Tubulaire

SERRURE

- Serrure à mortaiser 4 points (1 pêne dormant + 3 rouleaux), Vachette 20000 automatique ou 20500 manuelle
- Cylindre Européen FIRST avec 3 clés ou ORIO standard avec 4 clés

En option

- Serrure à mortaiser 4 points (1 pêne dormant + 3 rouleaux) certifiée A2P 1*, Vachette 20000 SGN1 automatique ou 20500 SGN1 manuelle avec Cylindre ORIO 1* avec avec 4 clés (et carte de propriété), associé à un bloc de protection

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Sens d'ouverture disponibles : se référer à la fiche technique du modèle
- Seuil en profil aluminium (conforme à la loi PMR)
- Dimensions sur-mesure pour pose en rénovation avec bâti réhabilitation 2nde monte et système réglage par pré-batis:
  - Hauteur **M :** de 1922 à 2322mm (soit un passage libre H de 1900 à 2300mm)
  - Largeur **B :** de 646 à 1046mm (soit un passage libre L de 600 à 1000mm)
- Dimensions sur-mesure pour pose bâti tubulaire :
  - Hauteur **M :** de 1953 à 2357mm (soit un passage libre H de 1900 à 2300mm)
  - Largeur **B :** de 714 à 1114mm (soit un passage libre L de 600 à 1000mm)
- Dimensions sur-mesure pour Reprise de doublage de 100mm à 170mm
  - Hauteur **M :** de 1900 à 2300mm (soit un passage libre H de 1900 à 2300mm)
  - Largeur **B :** de 600 à 1000mm (soit un passage libre L de 600 à 1000mm)

FABRIQUÉ EN FRANCE

FORFAIT 100 € PERTE & VOL DE CLÉ

FINITIONS

VANTAIL NON VITRÉ



Alice



Anne



Emilie



Isabelle



Marie



Peggy



Suzanne



Louise

VANTAIL VITRÉ



Alison



Anita



Annette



Marinella



Mariette



Marion



Magda



Madison



Suzanna



Suzette



Suzon



Louisa



Louisette



Louison



Julia



Junon

DAUPHINE & COURCELLES

NUANCES DISPONIBLES

*RAL indisponibles avec moulures décoratives extérieures

Ivoire clair 1015	Beige gris 1019	Rouge pourpre 3004	Rouge 3020*	Bleu 5002
Bleu gris 5008	Bleu pigeon 5014	Vert mousse 6005	Vert 6011*	Vert pâle 6021
Gris beige 7006	Gris ardoise 7015	Gris anthracite 7016	Gris noir 7021	Gris terre d'ombre 7022
Gris pierre 7030	Gris clair 7035	Gris fenêtre 7040	Gris trafic A 7042	Brun 8012
Brun sépia 8014	Brun pâle 8025*	Blanc crème 9001	Blanc 9002	Noir foncé 9005
Aluminium blanc 9006	Aluminium gris 9007	Blanc pur 9010		

LES ÉQUIPEMENTS



ORIO



LOGIO
Béquilles

Argent

Doré clair

10 ANS DE TRANQUILLITÉ

Nos produits sont garantis 10 ans.
Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet
ou sur notre site www.fichet-pointfort.com